



В наличии. Лидер продаж! - **\$4500** (оплата в рублях по курсу ЦБ на день продажи)

(в стоимость не входит монтажный адаптер и подготовка автомобиля)

Отвал снежный серии MD. Представляет собой прямой снегоуборочный ковш с приводом от автономного гидравлического блока. Наличие гидравлического привода позволяет менять положение ковша прямо во время уборки снега.

{tab=Описание}

Рама **снежного отвала**, со смонтированным на ней автономным гидравлическим блоком, позволяет с легкостью изменять положение ковша прямо во время уборки снега, что *является неоспоримым преимуществом, значительно повышает производительность и качество уборки снега.*

Управление осуществляется посредством удобного пульта расположенного в салоне автомобиля, это полный контроль над Вашим плугом в одной руке. Механика плуга рассчитана на изменения рабочего угла ковша, а так же его подъем и опускание. Изменяемый угол отвала, позволяет вести уборку с отбрасыванием снега как направо, так и налево по ходу движения автомобиля, а подъем делает возможным удобную укладку снега.

Отвал/плуг снежный для джипа, внедорожника, автомобиля. SnowDogg MD75

Автор: SugrobOff



{rokbox title=|Вид спереди| size=|160 160| thumb=|images/stories/mdsf_min.png|}images/stories/mdsf.jpg{/rokbox} {rokbox title=|Вид сзади| size=|160 160| thumb=|images/stories/mdsr_min.png|}images/stories/mdsr.jpg{/rokbox}

Основные характеристики:

- Автономный гидравлический блок;
- Профиль с агрессивной кривизной и отличным отбрасывающим эффектом;
- Простой в использовании монтажный механизм;
- Стандартное сменное 10 мм "лезвие";
- Рабочая поверхность из цельного листа нержавеющей стали;
- Флуоресцентные оранжевые антенны для контроля габаритов;
- Тяжелые чугунные "башмаки";
- Стандартный пластиковый "отражатель";
- Лазерная резка деталей каркаса;
- Угол подъема рамы 35° - обеспечивающий удобную укладку снега;
- Пружинный механизм для плавной уборки снега, даже через препятствия;

- Мощные галогенные фары устойчивые к вибрации;

- Угол атаки "лезвия" 70°;

- Изменяемое положение ковша;

{tab=Технологии}

Вид сзади.

Установка отвала возможна на любой рамный автомобиль, при условии наличия в передней части его рамы отверстий для установки кронштейнов монтажного устройства.

Монтажное устройство закрепляется в передней части рамы автомобиля, при этом оно не выступает за его габариты, находясь под бампером, возможно лишь уменьшение переднего свеса. По завершению сезона, оно может быть легко демонтировано.

Монтажное устройство на раме автомобиля и сцепное устройство на раме *снежного отвала*

позволяют осуществлять быстрый монтаж и демонтаж снегоочистителя и при появлении определенных навыков эта процедура занимает не более 2-х минут.

Отвал/плуг снежный для джипа, внедорожника, автомобиля. SnowDogg MD75

Автор: SugrobOff



Отвал/плуг снежный для джипа, внедорожника, автомобиля. SnowDogg MD75

Автор: SugrobOff



Синий цвет в некоторых изображений на сайте не отражает реальный цвет изделия. Цвет может отличаться в зависимости от экрана монитора, способа отображения изображения и т.д.



Материал пластик	1202 см	161 см	Ниж. ст.
Габаритные размеры	1202 см	161 см	200 см.
(навесной, грунтовый)	Стандарт. пластик	2	1,2 см. * 15 см.